



FORTEX

QUÍMICA

DESFOR FT

**DESMOLDANTE BIODEGRADÁVEL
SOLÚVEL EM ÁGUA**

EMPRESA FORTEX QUÍMICA

Estrada do Campinho, 32- bairro Ponte Nova - CEP12602-810
Tel.:(12) 3157-6324 / Vivo (12) 99753-8851

APRESENTAÇÃO:

DESFOR FT é um produto de aditivos especialmente formulados para ser usado como desmoldante de elevado desempenho para a indústria de pré-moldados e da construção civil.

DESFOR FT é uma composição bem oleosa, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento excepcional no concreto, devido a sua ação anti-bolhas, diminui e até elimina o retrabalho possibilitando grande aumento na capacidade de produção.

APLICAÇÃO: / MODO DE UTILIZAÇÃO

DESFOR FT é especialmente recomendado para uso em:

- Concretos aparentes;
- Peças pré-fabricadas, de difícil desmoldagem.
- Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário;
- Formas resinadas, plastificadas e metálicas, madeira; etc
- Conservação de formas metálicas.

APLICABILIDADE:

Espanja, estopa, pincel, pulverizadores, etc..

DILUENTE INDICADO:

DESFOR FT é emulsionável em água nas proporções 1:1 à 1:3, dependendo do substrato.

NÚMERO DE DEMÃOS INDICADO:

01 demão – Espalhar bem nas formas, sem deixar excesso, camada fina, em todos os cantos, deixando uma película fina oleosa.

INTERVALO ENTRE AS DEMÃOS:

Não necessário, não precisa esperar secar; colocar o concreto em seguida.

IMPORTANTE: Antes de abrir a embalagem e antes de cada retirada do produto da embalagem, deve agitar ou misturar o desmoldante **DESFOR FT**.

- Recomenda-se que antes de cada aplicação nas fôrmas, deve sempre agitar a embalagem após a diluição.
- Antes de executar o revestimento é necessário verificar se a superfície está perfeitamente limpa, isenta de pó, seguindo as recomendações da ABNT (NBR 7200).

RENDIMENTO:

Em torno de 35 à 45 m² por litro do **DESFOR FT** diluído em 1:3 em água.

Ou seja um tambor de 200 litros fará 800 litros e cobrirá uma área de 28.000 à 36.000 m².

Depende de cada operador que aplica e da regulagem do material que se usa para fazer a aplicação ou de acordo com a porosidade e rugosidade do substrato.

BENEFÍCIOS:

- Facilita a desmoldagem
 - Melhora a aparência da superfície do concreto;
 - Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas, livre de manchas e bolhas.
 - Economiza tempo no preparo das formas
- Protege as formas, aumentando sua vida útil
 - Alto rendimento, fácil de aplicar.
 - Produto ecológico

DADOS TÉCNICOS

Função:	Desmoldante para formas de concreto
aspecto	líquido viscoso e oleoso
Cor:	branca
Natureza do Veículo	aditivos especiais
Miscibilidade com água	emulsionável
Embalagem	bombonas 50 litros

ARMAZENAMENTO:

DESFOR FT deve ser armazenada em condições ambientais adequadas e devidamente guardada em local coberto, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais e lacradas.

Armazenar longe do alcance de crianças.

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de armazenagem.

TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE E MANUSEIO:

DESFOR FT não é classificado como um produto de transporte perigoso

Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança, máscara protetora.

CONTRA VOLÁTEIS:

Evitar contato com a pele e olhos. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.

FOGO:

Adequado: Usar névoa de água, pó químico, dióxido de carbono ou espuma.

Inadequado: Não utilizar jatos de água de alta pressão.

TOXIDADE:

Produto biodegradável, mas é impróprio para o consumo humano.