



DESFOR-T1

**DESMOLDANTE BIODEGRADÁVEL
SOLÚVEL EM ÁGUA**

EMPRESA FORTEX QUÍMICA

Estrada do Campinho, 32- bairro Ponte Nova - CEP12602-610
Tel./Fax- (12) 3157-6324 / (12) 3152-1429 / Nextel (12) 7850-7179

APRESENTAÇÃO:

DESFOR-T1 é um desmoldante a base de ácidos graxos biodegradáveis e solúvel em água, não contém solventes, sais ou ácidos. Não causa efeito químico algum ao concreto e às fôrmas.

DESFOR-T1 protege as fôrmas metálicas contra a ferrugem e as fôrmas de madeira contra o ressecamento, aumentando a vida útil das fôrmas.

DESFOR-T1 é um produto de excelente desempenho na desforma e que atendem as mais rigorosas exigências de controle ambiental e saúde ocupacional.

DESFOR-T1 confere acabamento excepcional devido a sua ação anti-bolhas, diminui e até elimina o retrabalho possibilitando grande aumento na capacidade de produção.

DESFOR-T1 é recomendado também para concretos aparentes, pois permite a obtenção de superfícies mais lisas, arestas perfeitas e impede aderência do concreto sobre as formas.

APLICAÇÃO:

DESFOR-T1 é aplicado em fôrmas de quaisquer espécies: metálica, plástico, compensado, etc. Proporcionando um acabamento excelente e livre de manchas.

DESFOR-T1 é solúvel em água nas proporções 1:1 à 1:3, dependendo do substrato.

A aplicação pode ser feita através de pulverizadores de baixa pressão, bomba costal, por apresentar baixa viscosidade, assistindo todas as necessidades de um processo rápido, seguro, com maior rendimento da mão-de-obra e as horas de trabalho podem ser reduzidas.

Para diluí-lo, coloque o **DESFOR-T1**, sobre a água, conforme a proporção acima, agitar bem.

A aplicação pode ser feita também com pincel, brocha, esponja, rolo, vassoura de pelo ou por imersão.

RENDIMENTO:

Em torno de 35 à 45 m² por litro do **DESFOR T1** diluído em 1:3 em água.

Ou seja um tambor de 200 litros fará 800 litros e cobrirá uma área de 28.000 à 36.000 m².

Depende de cada operador que aplica e da regulagem do material que se usa para fazer a aplicação.

IMPORTANTE:

- Recomenda-se que antes de cada aplicação, deve-se sempre agitar a embalagem após a diluição.
- Antes de executar o revestimento é necessário verificar se a superfície está perfeitamente limpa, isenta de pó, seguindo as recomendações da ABNT (NBR 7200).
- O produto pode apresentar alteração de cor, o que não afeta seu desempenho.

BENEFÍCIOS:

- Fácil manuseio;
- Aumenta agilidade da mão de obra, na fabricação de artefatos
- Após a aplicação, não transmite cheiro;
- Perfeita desmoldagem;
- Produto ecológico,
- Aumenta vida útil das fôrmas

ARMAZENAMENTO:

DESFOR-T1 deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C.

Validade: 12 meses

TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE E MANUSEIO:

DESFOR-T1 não é classificado como um produto de transporte perigoso;

Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança, máscara protetora.

CONTRA VOLÁTEIS:

Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.

SENSIBILIZAÇÃO:

O produto não é irritante para a pele, olhos e mucosas de coelhos (métodos: OECD 404 e 405)

FOGO:

Adequado: Usar névoa de água, pó químico, dióxido de carbono ou espuma.

Inadequado: Não utilizar jatos de água de alta pressão.

TOXIDADE:

É impróprio para o consumo humano.

Impacto ambiental: produto biodegradável.