

**FORTEX IMPER 600****Impermeabilizante em pó para argamassa****APRESENTAÇÃO:**

**FORTEX IMPER 600** é um aditivo composto de plastificante, que reagem com o cal livre de cimento, que hidrofuga e tampona os poros das argamassas, tornando-as impermeáveis.

As argamassas produzidas com **FORTEX IMPER 600** mantêm os ambientes perfeitamente salubres, evitando o mofo, manchas e eflorescências.

**CARACTERÍSTICAS:**

Densidade: 0,79 g/cm<sup>3</sup>

Aparência: Pó de cor branca

Composição básica: cargas minerais

Sacos 15 kg

Validade: 24 meses

**CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

Preparo de argamassas impermeáveis pré-misturadas para revestimentos internos e externos em:

- Paredes
- Telhas
- Pisos
- Assentamento de alvenaria
- Lajes
- Paíneis

Modo de usar:

- Preparo do Produto:

**FORTEX IMPER 600** deve primeiramente ser misturado a seco ao cimento para, em seguida, receber a adição de areia. Misturar bem antes de colocar água.

**APLICAÇÃO****DOSAGEM:**

Usa-se 3% à 8% do aditivo **FORTEX IMPER 600**, sobre o peso do cimento, ou seja 3kg à 8 kg para 100 kg de cimento.

A dosagem ideal do produto varia em função das propriedades requeridas, sendo recomendada a execução de ensaios de laboratório para a otimização da mesma.

**ARMAZENAMENTO:**

|             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validade    | 24 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de armazenagens                                                                                                                               |
| Armazenagem | Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado. Local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais e lacradas. Armazenar longe do alcance de crianças. |
|             |                                                                                                                                                                                                                        |

**Transporte e Segurança:**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte | <b>FORTEX IMPER 600</b> classificado como Transporte Não Perigoso.                                                                                                                                                                                                                  |
| Manuseio   | Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho. |
| Fogo       | Produto não inflamável e não explosivo                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toxidade   | Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.                                                                                                                                                                                                              |

**Nota**

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto