

**FORTEX**
QUÍMICA**DESFOR-FX****EMPRESA FORTEX QUÍMICA**Estrada do Campinho, 32- bairro Ponte Nova - CEP12602-810
Tel.:(12) 3157-6324 / Vivo (12) 99753-8851**DESMOLDANTE BIODEGRADÁVEL
PRONTO PARA USO****APRESENTAÇÃO:**

DESFOR-FX é um desmoldante a base água e ácidos graxos biodegradáveis, bem oleoso e de excelente desempenho na desforma e que atende as mais rigorosas exigências de controle ambiental e saúde ocupacional. **DESFOR-FX** é uma composição pronta para o uso, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

- Facilita a desmoldagem.
- Melhora a aparência da superfície do concreto.
- Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas.
- Economiza tempo no preparo das formas.
- Protege as formas, aumentando sua vida útil.
- Após a aplicação, não transmite cheiro.
- Alto rendimento, fácil de aplicar.
- Produto ecológico.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Concretos aparentes.
- Peças pré-fabricadas.
- Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário.
- Formas resinadas, plastificadas e metálicas.
- Conservação de formas metálicas.
- Proporcionando um acabamento excelente e livre de manchas

APLICAÇÃO E DOSAGEM:

DESFOR-FX deve ser aplicado uniformemente sobre as formas.

APLICABILIDADE:	Pulverizadores, Pincel/Brocha, Rolo, etc...
Dilúente indicado:	DESFOR-FX não deve ser diluído
Número de demãos indicado:	01 demão – Espalhar bem nas formas, em todos os cantos.
Intervalo entre as demãos:	Não necessário, não precisa esperar secar; colocar o concreto em seguida.
Importante:	Mexer manualmente, sempre antes de retirar da embalagem e antes de passar nas fôrmas.

RENDIMENTO:

O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade e rugosidade do substrato. Recomendamos que o consumo ideal seja aferido no local onde será aplicado.

DADOS TÉCNICOS:

Função:	Desmoldante para formas de concreto e gesso
Aspecto:	Líquido translúcido
Cor:	Amarelado
Natureza do Veículo	Emulsão Aditivos Especiais
Embalagem	Tambores 200 litros e bombonas 50 litros

ARMAZENAMENTO:

ARMAZENAGEM

Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado. Local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas, como frio intenso ou de calor, nas embalagens originais e lacradas. Armazenar longe do alcance de crianças.

VALIDADE

09 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de armazenagens

TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE

DESFOR-FX não é classificado como um produto de transporte perigoso;

MANUSEIO

Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.

TOXIDADE

Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano, biodegradável.

FOGO

Produto não inflamável e não explosivo

NOTA

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados.

O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.